

屋根材別設置基準

【1】横葺

1 使用できる形状

- ・1段横葺
- ・2段横葺

2 屋根形状詳細及び適合製品

※ハゼ高さ、屋根の働き巾をお調べください。

(A部の形状はメーカー・商品により異なります。また、形状によっては設置可・不可がありますので、事前にご確認をお願い致します。)

1段横葺 (働き巾150mm以上250mm未満) 製品名 横葺用先付 (ショート) / 横葺用後付 (ショート) 	1段横葺 (働き巾250mm以上350mm未満) 製品名 横葺用先付 (ロング) / 横葺用後付 (ロング)
--	--

2段横葺 (働き巾250mm以上350mm未満) 製品名 横葺用先付 (ロング) / 横葺用後付 (ロング)
--

注意) 2段横葺の中間部 (中間ハゼ) に、支持金具設置は絶対にしないでください。

A部詳細図 (例)

設置可能		設置不可能	
一般的な横葺形状。ハゼの先端はやや丸みを帯びている。	寸法範囲内で、ハゼの先端がやや角ばっているもの。段葺と呼ばれることもある。	ハゼ高さ(H)が12mmを超えるもの。(一般的に段葺と呼ばれている。15~20mm程度のもが多い。)	ハゼ高さ(H)が寸法範囲内でも、ハゼ内の形状が特殊で、寸法範囲外のもの

3 設置基準

●屋根仕様

板厚	0.35mm以上
材質	ガルバリウム鋼板、GLカラー鋼板、カラーステンレス

●設置不可条件

※銅板製の屋根材